



COPRIGIUNTO LINEARE RIACCESSIBILE mod.FT-89

Il COPRIGIUNTO LINEARE RIACCESSIBILE mod.FT-89 serve per unire tra di loro due cavetti/multicoppia e (se necessario) può essere riaperto per poter eseguire qualsiasi tipo di intervento.

Classe di protezione IP 68, garantisce l'utilizzo in ambienti esterni e resiste agli agenti atmosferici.

Si può utilizzare per giuntare cavi aventi sezione:

- esterna da mm.4 a mm.10
- sezione conduttore da mm.0,5 a mm 1,0

Sopporta una trazione assiale di Kg. 100 applicata al cavo

E' composto da:

- 2 calotte di protezione in ABS che si avvitano tra di loro (A eB)
- 2 serracavi (C) che si avvitano all'estremità delle calotte per bloccare i cavetti
- 1 modulo di giunzione (D) posto all'interno che serve per giuntare i 2 cavetti

ENTERABLE STRAIGHT JUNCTION COVER mod.FT-89

The ENTERABLE STRAIGHT JUNCTION COVER MOD.FT-89 is used to join together two cables / multipair and (if necessary) may be reopened to execute any type of work.

Protection class IP 68, guarantees the use in outdoor environments and weather resistant.

It can be used for splicing cables with a cross section:

- *4 mm to 10 mm external*
- *section conductor mm.0, 5 to 1.0 mm*

It bears an axial tension of 100 kg applied to the cable

It's 'consists of:

- *2 protective covers in ABS that are screwed to each other (A eB)*
- *2 cable gland (C) that are screwed to the end of protective covers to block the wires*
- *1 junction module (D) placed inside that you need to join the 2 wires*

Codice: 9114003

Code: 9114003